

Stampante laser a colori

SP C342DN

RICOH
imagine. change.

☑ Stampante



SP C342DN

25
ppm A colori

La massima efficienza in un singolo gesto: la stampa a colori diventa smart.

L'efficienza e la semplicità di utilizzo della nuova stampante A4 a colori SP C342DN rendono questo dispositivo la soluzione di stampa ideale per piccole e medie imprese. Lo schermo touch a colori da 4,3 pollici a icone facile da utilizzare presenta caratteristiche analoghe a quelle di altri multifunzione Ricoh per rendere più pratica e veloce l'integrazione del dispositivo con le macchine già presenti in ufficio. Ogni lavoro di stampa sarà completato in modo facile, veloce e sicuro anche da dispositivi "mobile", e il processore Intel dalle prestazioni elevate garantirà una produttività senza precedenti. Le funzionalità aumentano, i costi no; SP C342DN offre costi di gestione davvero competitivi.

- Schermo touch a colori da 4,3 pollici intuitivo
- Ingombro ridotto e operatività frontale
- Processore ad alta velocità per gestire anche i lavori di stampa più complessi
- Stampa da mobile tramite app Ricoh, AirPrint e Wi-Fi Direct (opzionale)
- Stampa diretta da supporto USB (opzionale)



Tecnologia e competitività senza rivali

Funzionalità avanzate

Lo schermo touch a colori da 4,3 pollici a icone è dotato di un'interfaccia utente completamente personalizzabile che consente di selezionare e visualizzare le app più utili con un semplice gesto. E grazie al software integrato Ricoh, le funzionalità aumentano ancora. Inoltre, il driver di stampa memorizza le impostazioni di stampa utilizzate più di frequente e semplifica ulteriormente il flusso di lavoro.



Massima produttività, minimi costi

SP C342DN è stata progettata per assicurare la massima produttività con minimi costi in qualsiasi contesto lavorativo. Il processore Intel arriva infatti a gestire anche i carichi di lavoro più intensi e stampa fino a 6.000 pagine al mese alla velocità di 25 pagine al minuto, senza intaccare qualità e affidabilità.

Versatilità e sicurezza

Per gli ambienti di lavoro più esigenti, il controller Ricoh GWNX di nuova generazione estende ulteriormente le capacità della macchina e consente di stampare tramite le app Ricoh mobile, AirPrint e *Wi-Fi Direct. La possibilità di stampare da dispositivi smart Android e IOS aumenta inoltre la sua versatilità. E per sfruttare al massimo queste innovazioni e migliorare l'efficienza sul posto di lavoro, la stampa mobile è diventata più sicura grazie all'opzione che elimina la necessità di connettersi a una rete per inviare i lavori.



Integrazione avanzata per migliorare i flussi di lavoro

Se si desidera ridurre i costi, aumentare la sicurezza dei documenti, migliorare la produttività e diminuire l'impatto ambientale, le soluzioni di stampa Ricoh sono l'ideale. La vasta gamma Ricoh di soluzioni software aggiuntive è studiata per rispondere a qualsiasi esigenza e per affrontare ogni sfida. Viene inoltre fornito un supporto costante per garantire il massimo profitto dall'utilizzo delle soluzioni applicate.

SP C342DN

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Tecnologia:	Laser
Preriscaldamento:	20 secondi
Prima stampa:	A colori: 13,5 secondi B/N: 13,5 secondi
Velocità di stampa:	A colori: 25 pagine al minuto B/N: 25 pagine al minuto
CPU:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46GHz
Memoria:	Di serie: 2 GB
Disco fisso:	320 GB (opzionale)
Duty cycle:	75.000 stampe al mese
Fronte-retro:	Standard
Dimensioni (L x P x A):	400 x 480 x 404 mm
Peso:	29 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

STAMPANTE

Linguaggi di stampa:	Di serie: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Stampa diretta PDF Opzionali: XPS, PictBridge
Risoluzione:	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Font:	PCL (45 font, Font internazionali: 13 Intellifont), PS3 (136 font)
Interfacce:	Di serie: USB 2.0, I/F host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opzionali: Slot SD, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Server USB per seconda interfaccia di rete
Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv6)
Ambienti Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Ambienti Mac OS:	Macintosh 8.6 o successivo (OS X classic), Macintosh OS X Native v10.7 o successivi
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Ambienti SAP® R/3®:	SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® o successivo)
Altri ambienti supportati:	NDPS Gateway AS/400® con OS/400 Host Print Transform IBM iSeries CUPS support Custom Device Type (SAP/R3) Device Option Utility (Citrix) HPT support

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati:	Da cassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio Da bypass: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio
Alimentazione carta:	Max.: 1.100 fogli
Uscita carta:	Max.: 150 fogli
Grammatura carta:	Da cassetto: 60 - 163 g/m² Vassoio bypass: 60 - 220 g/m²
Tipi carta:	Carta comune, Carta di spessore medio, Carta spessa, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Carta prestampata, Carta sottile, Carta patinata (lucida), Carta patinata (opaca), Carta speciale, Carta per etichette, Buste, Carta di alta qualità, Cartoncino, Carta patinata (lucida: spessa), Carta patinata (opaca: spessa)

SICUREZZA

Autenticazione:	Autenticazione Windows®, Autenticazione LDAP, Autenticazione base, Autenticazione codice utente, Autenticazione 802.1x cablata
Sicurezza di rete:	Supporto SSL, Supporto SNMPv3

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 1,3 kW Modo Pronto: 65 W o inferiore Modo Sospensione: Inferiore a 0,5 W TEC (consumo tipico di elettricità): 1,5 kWh
-------------------------	---

OPZIONALI

1 cassetto carta da 500 fogli, Mailbox a 4 scomparti, Mobiletto, Disco fisso (320 GB), IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Server USB per seconda interfaccia di rete, Scheda VM, Pictbridge, stampa diretta XPS

CONSUMABILI

Capacità cartuccia all-in-one (durata normale) :	Nero: 2.800 stampe Ciano: 2.800 stampe Magenta: 2.800 stampe Giallo: 2.800 stampe
Capacità cartuccia all-in-one (ultra lunga durata):	Nero: 7.200 stampe Ciano: 6.600 stampe Magenta: 6.600 stampe Giallo: 6.600 stampe
Starter kit:	Nero: 2.800 stampe Ciano: 2.800 stampe Magenta: 2.800 stampe Giallo: 2.800 stampe

Metodo di misurazione durata consumabili ISO/IEC 19798

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



RICOH @Remote

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.it

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.