

Stampante multifunzione a colori A3

MP C2011SP

✓ Copiatrice ✓ Stampante ✓ Scanner

RICOH
imagine. change.



MP C2011SP

20
ppm

Funzionamento semplice e produttività elevata

MP C2011SP semplifica il lavoro in ufficio grazie all'elevata produttività e alla facilità d'uso. È un dispositivo compatto che offre prestazioni di alta qualità e funzioni avanzate. Questo multifunzione versatile stampa a colori su fogli A3 ed è equipaggiato con due cassette carta a grande capacità. Il consumo energetico ridotto rende MP C2011SP economico ed eco-compatibile, il che garantisce prestazioni eccezionali ad un prezzo accessibile.

- Stampa rapida a 20 pagine al minuto per una maggiore produttività
- Scansione e invio a destinazioni multiple per una distribuzione più semplice dei documenti
- Capacità di 2.300 fogli per una stampa senza interruzioni
- Stampa fronte-retro per ridurre l'uso di carta e contenere i costi
- Stampa efficiente attraverso l'app per dispositivi portatili Ricoh Smart Print & Scan



Funzioni innovative per una stampa di qualità elevata

Alta produttività per i gruppi di lavoro

Ricoh MP C2011SP è la scelta ideale per svolgere compiti diversi nel minor tempo possibile. I tempi di recupero sono molto brevi e consentono di lavorare più velocemente. L'avanzamento automatico dei lavori assegna la priorità ai lavori già pronti per la stampa tra quelli in coda. Il pannello di controllo offre inoltre una guida animata per risolvere velocemente eventuali problematiche.



Funzione di scansione avanzata

Ricoh MP C2011SP consente di condividere documenti in maniera semplice e veloce. Le funzioni avanzate comprendono l'invio dei documenti scansionati a e-mail, cartelle, schede di memoria e altre destinazioni in modo da poter essere condivisi con chiunque e in ogni luogo. È possibile comprimere i file per inviare velocemente le scansioni a colori senza compromettere la qualità delle immagini. Distributed Scan Management (DSM) consente di automatizzare molte delle funzioni di scansione aumentando la produttività.

Gestione più semplice della carta e qualità immagine superio

La stampa professionale è garantita da una risoluzione pari a 1.200 x 1.200 dpi. È possibile eseguire scansioni e copiare documenti a due facciate, come documenti d'identità, su una singola facciata. La periferica consente di utilizzare carta fino a una grammatura di 300 g/m² (fronte-retro: 169 g/m²). I due cassettei carta possono contenere fino a 2.300 fogli. Nel secondo cassetto carta possono essere caricate le buste.

Design eco-compatibile

È importante soddisfare i clienti rispettando al contempo l'ambiente. MP C2011SP comprende una serie di funzioni che contribuiscono a mantenere contenuto il valore TEC. La periferica può essere programmata per accendersi e spegnersi automaticamente quando non è in uso. I tempi di recupero sono bassi (8 secondi) e permettono di risparmiare energia mantenendo alta la produttività. L'innovativo toner P×P EQ ha una temperatura di fusione inferiore, richiede meno energia e minimizza quindi i costi di gestione. Il display mostra le percentuali di stampa fronte-retro, le statistiche per ogni utente e l'uso complessivo della periferica.



MP C2011SP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

| | |
|------------------------------|---|
| Preriscaldamento: | 19 secondi |
| Prima stampa: | A colori: 7,7 secondi B/N: 5,5 secondi |
| Velocità di stampa continua: | A colori: 20 pagine al minuto B/N: 20 pagine al minuto |
| Memoria: | Di serie: 1,5 GB Max.: 1,5 GB |
| Disco fisso: | 250 GB |
| Dimensioni (L x P x A): | 587 x 685 x 913 mm |
| Peso: | 81 kg |
| Alimentazione elettrica: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |

COPIATRICE

| | |
|----------------------------|--|
| Procedimento di copiatura: | Trasferimento elettrostatico a secco con sviluppo bicomponente a 4 tamburi |
| Copie multiple: | Fino a 999 copie |
| Risoluzione: | 600 dpi |
| Zoom: | Da 25% a 400% con incrementi dell'1% |

STAMPANTE

| | |
|----------------------------|---|
| Linguaggi di stampa: | Di serie: PCL5c, PCL6(XL), Stampa diretta PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) Opzionali: Adobe®PostScript®3™ |
| Risoluzione di stampa: | 1.200 x 1.200 dpi |
| Interfacce: | Di serie: USB 2.0Slot SDEthernet 10 base-T/100 base-TX TXethermet 1000 Base-T Opzionali: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) |
| Protocolli di rete: | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Ambienti Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 |
| Ambienti Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.5 o successivo |
| Ambienti UNIX: | UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX |
| Ambienti Novell® Netware®: | v6.5 o successivi |
| Ambienti SAP®: | SAP® R/3® |

SCANNER

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Velocità di scansione: | fino a 54 originali al minuto |
| Risoluzione: | Max.: 600 dpi |
| Formato originali: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 |
| Driver integrati: | TWAIN di rete |
| Scansione e invio a: | E-mail, Cartella, USB, Scheda SD |

GESTIONE CARTA

| | |
|----------------------------|---|
| Formati carta consigliati: | Da cassette: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Alimentazione carta: | Max.: 2.300 fogli |
| Uscita carta: | Max.: 500 fogli |
| Grammatura carta: | 52 - 300 g/m² |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------|--|
| Assorbimento elettrico: | Max.: 1.700 W Modalità Pronto: 56,6 W Modalità Sospensione: Inferiore a 0,59 W TEC (consumo tipico di elettricità): 0,7 kWh |
|-------------------------|--|

SOFTWARE

| | |
|-----------|--|
| Di serie: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor |
|-----------|--|

OPZIONALI

Maniglia ADF, 1 cassetto carta da 550 fogli, 2 cassette carta da 550 fogli, Mobiletto con rotelle, Mobiletto, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Interfaccia contatore, Convertitore formato file, Staffa per contatore a chiave, Unità di protezione copia dati, Unità SRA3, Supporto per tastiera

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.



RICOH
imagine. change.

www.ricoh.it

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.